SELECTION HARDOX® - SELECTIE HARDOX® - SELECTION HARDOX®

FORAGE - TARAUDAGE - FRAISAGE - CHANFREINAGE - HARDOX®

BOREN - TAPPEN - FREZEN - VERZINKEN - HARDOX®

DRILLING - TAPPING - MILLING - COUNTERSINK - HARDOX®



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE DIN338 HSS-COBALT 8% + TIALN
BOOR MET CILINDRISCHE SCHACHT DIN338 HSS-COBALT 8% + TIALN
DRILL WITH STRAIGHT SHANK DIN 338 HSS-COBALT 8% + TIALN



Utilisation sur machine portable, magnetique et fixe
Gebruik op hand, magneetboor en vaste machine
Use on hand, magnetic and fixed drillmachine

DIA	lxL	d	2338CO...	DIA	lxL	d	2338CO...	DIA	lxL	d	2338CO...
1	12x34	1	0100	5,5	57x93	5,5	0550	10	87x133	10	1000
1,5	18x40	1,5	0150	6	57x93	6	0600	10,2	87x133	10,2	1020
2	24x49	2	0200	6,5	63x101	6,5	0650	10,5	87x133	10,5	1050
2,5	30x57	2,5	0250	6,8	69x109	6,8	0680	11	94x142	11	1100
3,3	36x65	3,3	0330	7	69x109	7	0700	11,5	94x142	11,5	1150
3,5	39x70	3,5	0350	7,5	69x109	7,5	0750	12	101x151	12	1200
4	43x75	4	0400	8	75x117	8	0800	12,5	101x151	12,5	1250
4,2	43x75	4,2	0420	8,5	75x117	8,5	0850	13	101x151	13	1300
4,5	47x80	4,5	0450	9	81x125	9	0900				
5	52x86	5	0500	9,5	81x125	9,5	0950				

COFFRET - SET - KIT		
1111005TIALN	1-10/0,5	HSS-CO8% + TIALN
1111305TIALN	1-13/0,5	HSS-CO8% + TIALN



FORET HELICE 15° A QUEUE CONE MORSE HSS-COBALT 8%
BOOR MET SPIRAAL 15° MORSE CONUS SCHACHT HSS-COBALT 8%
DRILL 15° SPIRAL FLUTE WITH MORSE TAPER SHANK HSS-COBALT 8%



Utilisation sur machine portable, magnetique et fixe
Gebruik op hand, magneetboor en vaste machine
Use on hand, magnetic and fixed drillmachine

DIA	lxL	d	2338CO...	DIA	lxL	d	2338CO...	DIA	lxL	d	2338CO...
5	38x122	1	0500	19	100x200	3	1900	32	120x265	4	3200
6	38x122	1	0600	20	100x200	3	2000	33	120x265	4	3300
8	54x138	1	0800	21	100x200	3	2100	34	120x265	4	3400
9	54x138	1	0900	22	100x200	3	2200	35	120x265	4	3500
10	56x140	1	1000	23	100x200	3	2300	36	120x265	4	3600
11	88x188	2	1100	24	105x225	3	2400	37	120x265	4	3700
12	88x188	2	1200	25	105x225	3	2500	38	120x265	4	3800
13	88x188	2	1300	26	105x225	3	2600	39	120x265	4	3900
14	88x188	2	1400	27	120x265	4	2700	40	120x265	4	4000
15	88x188	2	1500	28	120x265	4	2800	45	152x298	4	4500
16	88x188	2	1600	29	120x265	4	2900	50	152x356	5	5000
17	88x188	2	1700	30	120x265	4	3000				
18	88x188	2	1800	31	120x265	4	3100				

FORET CARBURE + TIALN POUR ACIER 50-70 HRC
BOOR VOLHARDMETAAL + TIALN VOOR STAAL 50-70 HRC
DRILL CARBIDE + TIALN FOR STEEL 50-70 HRC



Utilisation sur machine magnetique et fixe
Gebruik op magneetboor en vaste machine
Use on magnetic and fixed drillmachine

DIA	lxL	d	6537XP...	DIA	lxL	d	6537XP...	DIA	lxL	d	6537XP...
2,6	14x44	3	0300	6	35x75	6	0600	10	63x111	10	1000
3	16x46	3	0300	6,5	40x80	6,5	0650	10,2	63x111	10,2	1000
3,3	18x48	3,3	0330	6,8	45x85	6,8	0680	10,5	63x111	10,5	1020
3,5	20x50	3,5	0350	7	45x85	7	0700	11	71x119	11	1050
4	22x52	4	0400	7,5	45x85	7,5	0750	11,5	71x119	11,5	1100
4,2	25x65	4,2	0420	8	50x98	8	0800	12	71x119	12	1150
4,5	28x68	4,5	0450	8,5	50x98	8,5	0850	12,5	60x107	12,5	1200
5	32x72	5	0500	9	57x105	9	0900	14	77x125	14	1250
5,5	35x75	5,5	0550	9,5	57x105	9,5	0950	16	65x115	16	1600

FRAISE CREUSE QUEUE WELDON A PLAQUETTES EN CARBURE
KERNBOOR MET WELDON SCHACHT MET HARDMETALE PLAATJES
ANNULAR CUTTER WITH WELDON SHANK WITH CARBIDE TEETH



Utilisation sur machine magnetique
Gebruik op magneetboor machine
Use on magnetic drillmachine

L	55 MM	L	55 MM	L	55 MM	L	55 MM	L	55 MM	L	55 MM
Dia	HM ROTHML.	Dia	HM ROTHML.	Dia	HM ROTHML.	Dia	HM ROTHML.	Dia	HM ROTHML.	Dia	HM ROTHML.
12	012	31	031	51	051	71	071	91*	091	130	130
13	013	32	032	52	052	72	072	92*	092	135	135
14	014	33	033	53	053	73	073	93*	093	140	140
15	015	34	034	54	054	74	074	94*	094	145	145
16	016	35	035	55	055	75	075	95	095	150	150
17	017	36	036	56	056	76	076	96*	096	155	155
17,5	0175	37	037	57	057	77	077	97*	097	160	160
18	018	38	038	58	058	78	078	98*	098	165	165
19	019	39	039	59	059	79	079	99*	099	170	170
20	020	40	040	60	060	80	080	100	100	175	175
21	021	41	041	61	061	81*	081	103	103	180	180
22	022	42	042	62	062	82*	082	104	104	185	185
23	023	43	043	63	063	83*	083	105	105	190	190
24	024	44	044	64	064	84*	084	106	106	195	195
25	025	45	045	65	065	85	085	108	108	200	200
26	026	46	046	66	066	86*	086	109	109		
27	027	47	047	67	067	87*	087	110	110		
28	028	48	048	68	068	88*	088	115	115		
29	029	49	049	69	069	89*	089	120	120		
30	030	50	050	70	070	90	090	125	125		

PILOTE - GELEIDER - PILOTE						
ROTHMPI1217L	6,34x102	ROTHML12..17	ROTHMPI66150L	7,98x118	ROTHML66..150
ROTHMPI1865L	7,98x105	ROTHML18..65		7,98x105	ROTHML18..65

TARAUD MACHINE HSS-PM + TIALN
MACHINE DRAADTAP HSS-PM + TIALN
THREADING MACHINE TAP HSS-PM + TIALN

M 6H			M 6H		
DIN 371	371PMGM...	371PMHCM...	DIN 376	376PMGM...	376PMHCM
M2 x 0,40	02	02	M12 x 1,75	12	12
M2,5 x 0,45	025	025	M14 x 2,00	14	14
M3 x 0,50	03	03	M16 x 2,00	16	16
M4 x 0,70	04	04	M18 x 2,50	18	18
M5 x 0,80	05	05	M20 x 2,50	20	20
M6 x 1,00	06	06	M22 x 2,50	22	22
M7 x 1,00	07	07	M24 x 3,00	24	24
M8 x 1,25	08	08	M27 x 3,00	27	27
M10 x 1,50	10	10	M30 x 3,50	30	30


FRAISE A CHANFREINER 90° HSS-CO8% + TIALN
VERZINKFREES 90° HSS-CO8% + TIALN
COUNTERSINK 90° HSS-CO8% + TIALN



Utilisation sur machine portable, magnetique et fixe
Gebruik op hand, magneetboor en vaste machine
Use on hand, magnetic and fixed drillmachine

DIA	d1	L	d	431TIC...
6,3	1,5	5	45	0630
8,3	2	6	50	0830
10,4	2,5	6	50	1040
12,4	2,8	8	56	1240
16,5	3,2	10	60	1650
20,5	3,5	10	63	2050
25	3,8	10	67	2500
31	4,2	12	71	3100
50	5	16	126	5000

FRAISE A CHANFREINER 90° CARBURE + TIALN
VERZINKFREES 90° VOLHARDMETAAL + TIALN
COUNTERSINK 90° CARBIDE + TIALN



Utilisation sur machine magnetique et fixe
Gebruik op magneetboor en vaste machine
Use on magnetic and fixed drillmachine

DIA	d1	L	d	8431H...
6,3	1,5	5	45	0630
8,3	2	6	50	0830
10,4	2,5	6	50	1040
12,4	2,8	8	56	1240
16,5	3,2	10	60	1650
20,5	3,5	10	63	2050
25	3,8	10	67	2500
31	4,2	12	71	3100



431TIC	COBALT 8% TIALN	10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 - 31
8431H	CARBURE - VHM CARBIDE+TIALN	
431/2TIC	COBALT 8% TIALN	6,3 - 8,3- 10,4- 12,4- 16,5-20,5
8431H/2	CARBURE - VHM CARBIDE+TIALN	



HUILE DE COUPE - SNIJOLIE - CUTTING OIL	
FILOIL20500	500 ML
FILOIL21000	1 L
FILOIL25000	5 L



PATE DE COUPE - SNIJPASTA - CUTTING PASTE	
LUPATE125	125 g
LUPATE750	750g

FRAISE A CHANFREINER 90° A PLAQUETTES EN CARBURE INTERCHANGEABLES
VERZINKFREES 90° MET VERWISSELBARE VHM PLAATJES
COUNTERSINK 90° WITH INDEXABLE CARBIDE INSERTS

90°	Dia Min	Dia Max	d	L	Z	
PO4310522	5	22	20	85	1	TPUN1603..
PO4311031	10	31	20	120	2	
PO4312038	20	38	25	90	3	
PO4310522CM	5	22	CM3 - MK3	120	1	
PO4312038CM	20	38	CM3 - MK3	120	3	
PO4313250CM	32	50	CM4 - MK4	145	3	
PO4310632	6	32	32	150	1	TPUN2204..
PO4312050	20	50	25	130	3	
PO4313563	35	63	25	150	3	
PO4311031ROTA	10	31	WD19,05	60	2	TPUN1603..
PO4310632ROTA	6	32	WD19,05	75	1	TPUN2204..
PO4312050ROTA	20	50	WD19,05	75	3	
PO4313563ROTA	35	63	WD19,05	75	3	



ACIER - STAAL - STEEL	INOX - RVS - STAINLESS STEEL - HARDOX
KTPUN160304AS	KTPUN160304IR
KTPUN160308AS	KTPUN160308IR
KTPUN220408AS	KTPUN220408IR

FRAISE 4 LEVRES DIN 844 HSS-PM + TIALN
VINGERFREES 4 LIPPEN DIN 844 HSS-PM+TIALN
END-MILL DIN 844 HSS-PM + TIALN



D	lxL	d	2844ASP..	2844EBASP...
6	13x57	6	06	06
8	19x69	10	08	08
10	22x72	10	10	10
12	26x83	12	12	12
14	26x83	12	14	14
16	32x92	16	16	16
18	32x92	16	18	18
20	38x104	20	20	20
22	38x104	20	22	22
25	45x121	22	25	25

FRAISE 6 LEVRES CARBURE + TIALN
VINGERFREES 6 LIPPEN VHM+TIALN
END-MILL 6 FLUTES CARBIDE + TIALN



D	lxL	d	Z	486XP45...
6	13x57	6	6	0600
8	19x63	8	6	0800
10	22x72	10	6	1000
12	26x83	12	6	1200
16	32x92	16	6	1600
20	38x105	20	6	2000

DEHAYE S.A./N.V.

Rue Georges Moreaustraat, 57 - B-1070 Anderlecht

Tel: +32 (0) 25214749

Email: cuttingtools@dehaye.com

WWW.DEHAYE.COM